

海泰 泰合2.0 (182)

HTM615~635DMH5-78NT TOPCon 双面单晶高效光伏组件

22.72%

组件转换效率 22.72%

产品特点



高功率

应用 N 型多主栅半片技术，提高能量密度，带来更高输出功率；高双面率，额外发电增益可达 25%



高可靠

通过 TUV 认证盐雾及氨气腐蚀测试，并且通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证，具有更强可靠性。



更优弱光性能

在阴天、雾霾等低辐照条件下，较常规组件发电效果更好



低衰减

首年衰减低于 1.0%，30 年内每年 0.40% 的线性衰减。



低温度系数


钝化接触电池技术组件，工作状态下发电量更高



更优抗 LID 性能

N 型电池无硼氧复合 LID，提升组件发电量。

业内领先的线性功率质保



12 YEARS 材料工艺质保



30 YEARS 线性功率质保



0.40% 30 年内每年 0.40% 的线性衰减

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系



电性能参数 (STC)

最大输出功率 (Pmax/W)	615	620	625	630	635
开路电压 (Voc/V)	55.31	55.46	55.61	55.76	55.91
短路电流 (Isc/A)	13.9	13.98	14.05	14.13	14.2
最大功率电压 (Vmp/V)	45.78	45.93	46.08	46.23	46.38
最大功率电流 (Imp/A)	13.44	13.51	13.57	13.63	13.7
组件转换效率 (%)	22.00	22.18	22.36	22.54	22.72
工作温度	-40° C ~ +85° C				
最大系统电压	1000/1500V				
STC(标准测试条件): 光照强度: 1000W/m ² , 组件温度: 25°C, 大气质量: AM1.5					

电性能参数 (NMOT)

最大输出功率 (Pmax/W)	462	466	470	474	478
开路电压 (Voc/V)	52.58	52.73	52.88	53.03	53.18
短路电流 (Isc/A)	11.34	11.41	11.47	11.54	11.6
最大功率电压 (Vmp/V)	43.03	43.18	43.33	43.48	43.63
最大功率电流 (Imp/A)	10.74	10.8	10.85	10.91	10.96
NMOT(组件标称工作温度): 光照强度: 800W/m ² , 环境温度: 20°C, 大气质量: AM1.5, 风速: 1m/s					

双面发电参数 (背面增益)

5%	最大输出功率 (Pmax/W)	646	651	656	662	667
	组件转换效率 (%)	23.10	23.29	23.48	23.66	23.85
15%	最大输出功率 (Pmax/W)	707	713	719	725	730
	组件转换效率 (%)	25.30	25.51	25.71	25.92	26.12
25%	最大输出功率 (Pmax/W)	769	775	781	788	794
	组件转换效率 (%)	27.50	27.73	27.95	28.17	28.40

结构参数

电池规格	182×91mm 单晶硅
电池排列	156(6×26)
组件尺寸	2465×1134×30mm
组件重量	34.5kg
正面玻璃	2.0mm 半钢化镀膜玻璃
背面玻璃	2.0mm 涂釉玻璃
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级 IP68
电缆	4.0mm ² 正极: 200mm 负极: 250mm 线长可定制
连接器	MC4 兼容连接器


温度特征

温度系数 (Pm)	-0.300%/°C
温度系数 (Voc)	-0.250%/°C
温度系数 (Isc)	0.046%/°C
NMOT 电池额定工作温度	41±3°C

包装方式

运输方式	每柜组件数量	每托组件数量	运输方式	每柜组件数量	每托组件数量
40 尺高柜	576 片	36 片 +36 片	20 尺普柜	144 片	36 片
17.5 米平板车	792 片	36 片 +36 片	13 米半挂车	720 片	36 片 +36 片

组件尺寸 (mm)



曲线图

